

VZDUCHOVÉ ŠROUBOVÁKY

Nářadí pro nejvyšší nároky



MINT

Přímé šroubováky s vypínáním

Rozsah momentu

0,15 – 10,5 N.m



US-LT10B

US-LT20B-10

US-LT30B-11

US-LT30BL-17

US-LT40B-08

US-LT50B-05

Technické údaje (změny vyhrázeny)

Model	Šroub Ø	Utahovací moment N.m (na středně měkkém šroubovém spoji) podle druhu spojkové pružiny			Výstupní hřídel	Otáčky	Hmot- nost	Délka	Hladina akust. tlaku	Hladina vibrací	Spotřeba vzduchu
		mm	tvrdá	střední							
US-LT10B	M2,6	-	0,2-0,6	-	1/4 *	1000	0,29	190	75	< 2,5	0,15
US-LT20B-26	M2,2	-	0,15-0,35	-	1/4 *	2600	0,34	180	71	< 2,5	0,16
US-LT20B-18	M2,6	-	0,25-0,7	0,15-0,35	1/4 *	1800	0,34	180	70	< 2,5	0,16
US-LT20B-10	M3	0,35-1,1	0,2-0,7	0,15-0,35	1/4 *	1000	0,34	180	70	< 2,5	0,16
US-LT30B-23	M3	-	0,4-1,0	-	1/4 *	2300	0,43	187	71	< 2,5	0,20
US-LT30B-17	M3,5	-	0,7-1,5	0,4-1,0	1/4 *	1700	0,43	187	70	< 2,5	0,20
US-LT30B-11	M4	1,1-2,1	0,7-1,8	0,4-1,0	1/4 *	1100	0,43	187	70	< 2,5	0,20
US-LT40B-21	M4	-	1,0-1,7	-	1/4 *	2100	0,65	209	74	< 2,5	0,30
US-LT40B-15	M4	-	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	1500	0,65	209	70	< 2,5	0,30
US-LT40B-08	M5	1,6-4,0	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	800	0,65	209	70	< 2,5	0,30
US-LT50B-17	M4-5	-	1,5-2,6	-	1/4 *	1700	1,00	240	75	< 2,5	0,50
US-LT50B-08	M5-6	-	3,0-5,5	1,4-2,5	1/4 *	800	1,00	240	75	< 2,5	0,50
US-LT50B-05	M5-6	5,0-10,5	3,0-5,5	1,5-2,6	1/4 *	480	1,00	240	75	< 2,5	0,50

Modely se spouštěcí pákou

US-LT30BL-23	M3	-	0,4-1,0	-	1/4 *	2300	0,53	229	71	< 2,5	0,20
US-LT30BL-17	M3,5	-	0,7-1,5	0,4-1,0	1/4 *	1700	0,53	229	70	< 2,5	0,20
US-LT30BL-11	M4	1,1-2,1	0,7-1,8	0,4-1,0	1/4 *	1100	0,53	229	70	< 2,5	0,20
US-LT40BL-21	M4	-	1,0-1,7	-	1/4 *	2100	0,70	249	74	< 2,5	0,30
US-LT40BL-15	M4	-	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	1500	0,70	249	70	< 2,5	0,30
US-LT40BL-08	M5	1,6-4,0	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	800	0,70	249	70	< 2,5	0,30

* Rychloupínací pouzdro s vnitřním šestihranem 1/4". Závit přívodu vzduchu R 1/8" pro US-LT10B, ostatní R 1/4". Doporučený vnitřní Ø (ID) přívodní hadice 6mm, Ø 9mm pro řadu US-LT50B. Údaje o rozsahu utahovacího momentu při 6 bar dynamického tlaku vzduchu závisí na typu šroubového spoje, použitím příslušenství apod. Údaje vztaženy na středně měkký šroubový spoj. **Standardní druh spojkové pružiny je zvýrazněn tučně.** Ostatní pružiny jsou dodatečně volitelné - viz tabulka na str. 38.

Pistolové šroubováky s vypínáním

Rozsah momentu

0,4 – 20 N.m



US-LT31PB-05



US-LT41PB-08



US-LT51PB-05



US-LT60PB-11(P)
„P“ v modelovém označení
= výstupní čtyřhran 3/8“.

Technické údaje (změny vyhrazeny)

Model	Šroub Ø	Utahovací moment N.m (na středně měkkém šroubovém spoji) podle druhu spojkové pružiny			Výstupní hřídel	Otáčky	Hmot- nost	Délka	Hladina akust. tlaku	Hladina vibrací	Spotřeba vzduchu
		tvrdá	střední	měkká							
US-LT31PB-23	M3	-	0,4-1,0	-	1/4 *	2300	0,71	170	70	< 2,5	0,20
US-LT31PB-17	M3,5	-	0,7-1,5	0,4-1,0	1/4 *	1700	0,71	170	70	< 2,5	0,20
US-LT31PB-11	M4	1,0-2,0	0,7-1,8	0,4-1,0	1/4 *	1100	0,71	170	70	< 2,5	0,20
US-LT31PB-05	M5	-	2,4-5,5	1,0-2,8	1/4 *	500	0,85	189	70	< 2,5	0,20
US-LT41PB-21	M4	-	1,0-1,7	-	1/4 *	2500	0,87	175	74	< 2,5	0,30
US-LT41PB-15	M4	-	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	1500	0,87	175	70	< 2,5	0,30
US-LT41PB-08	M5	1,6-4,0	1,0-2,2	1,0-1,7	1/4 *	800	0,87	175	70	< 2,5	0,30
US-LT51PB-17	M4-5	-	1,5-2,6	-	1/4 *	1700	1,20	198	75	< 2,5	0,50
US-LT51PB-08	M5-6	-	2,7-5,4	1,4-2,5	1/4 *	800	1,20	198	75	< 2,5	0,50
US-LT51PB-05	M5-6	5,0-10,5	3,0-5,5	1,5-2,6	1/4 *	480	1,20	198	74	< 2,5	0,50
US-LT60P-11	M5-6	-	4,0-7,0	-	1/4 *	1100	1,70	230	77	< 2,5	0,60
US-LT60P-11(P)	M5-6	-	4,0-7,0	-	3/8	1100	1,70	230	77	< 2,5	0,60
US-LT60P-07	M5-6	-	4,0-10,0	-	1/4 *	650	1,70	230	76	< 2,5	0,60
US-LT60P-07(P)	M5-6	-	4,0-10,0	-	3/8	650	1,70	230	76	< 2,5	0,60
US-LT60P-03	M5-8	-	7,0-20,0	-	1/4 *	320	1,70	230	75	< 2,5	0,60
US-LT60P-03(P)	M5-8	-	7,0-20,0	-	3/8	320	1,70	230	75	< 2,5	0,60

* Rychloupínací pouzdro s vnitřním šestihranem 1/4". Závit přívodu vzduchu R 1/4". Doporučený vnitřní Ø (ID) přívodní hadice 6mm, Ø 9mm pro řadu US-LT51PB a US-LT60P. Údaje o rozsahu utahovacího momentu při 6 bar dynamického tlaku vzduchu závisí na typu šroubového spoje, použitím příslušenství apod. Údaje vztaženy na středně měkký šroubový spoj. **Standardní druh spojkové pružiny je zvýrazněn tučně.** Ostatní pružiny jsou dodatečně volitelné - viz tabulka na str. 38.

Šroubováky s přímým pohonem

MINT

Rozsah momentu

max. 12,75 N.m




US-LD40P-15



US-LD50P-05

Ideální pro použití v nábytkářském průmyslu

Dodatečně je lze vybavit sklíčidlem pro upnutí vrtáku.



S rychloupínacím pouzdem 1/4" pro šestihrané šroubovákové bity dle normy E 6,3

Technické údaje (změny vyhrazeny)

Model	Utahovací moment N.m	Výstupní hřídel palec	Otáčky min ⁻¹	Hmotnost kg	Délka mm	Osová vzdál. mm	Hladina akust.tlaku db(A)	Hladina vibrací m/s ²	Spotřeba vzduchu m ³ /min
US-LD40P-08	max. 8,83	1/4 *	940	0,70	130	17,0	70	< 2,5	0,40
US-LD40P-15	max. 7,35	1/4 *	1700	0,70	130	17,0	70	< 2,5	0,40
US-LD40P-21	max. 5,88	1/4 *	2500	0,70	130	17,0	74	< 2,5	0,40
US-LD50P-05	max. 12,75	1/4 *	500	0,90	153	20,0	74	< 2,5	0,50
US-LD50P-08	max. 8,34	1/4 *	900	0,90	153	20,0	75	< 2,5	0,50
US-LD50P-17	max. 7,85	1/4 *	1900	0,90	150	20,0	75	< 2,5	0,50

* Rychloupínací pouzdro s vnitřním šestihranem 1/4". Závit přívodu vzduchu R 1/4". Doporučený vnitřní Ø (ID) přívodní hadice 6mm. Údaje o rozsahu utahovacího momentu při 6 bar dynamického tlaku vzduchu závisí na typu šroubového spoje, použitém příslušenství apod.

Spojkové pružiny pro šroubováky s vypínáním řady US-LT

Model	Spojková pružina Standard Volitelná	Kód vyr.	Tvrdost	Model	Spojková pružina Standard Volitelná	Kód vyr.	Tvrdost
US-LT10B	černá	976-379-0	střední	US-LT30B/ 31PB-23 řada	růžová	976-471-0	měkká
US-LT20B-10	černá	976-432-0	tvrdá	US-LT40-03C	červená	976-516-0	střední
	červená	976-431-0	střední		žlutá	976-517-0	měkká
	žlutá	976-430-0	měkká	US-LT40B/ 41PB-08 řada	černá	976-515-0	tvrdá
US-LT20B-18	červená	976-431-0	střední		červená	976-516-0	střední
	žlutá	976-430-0	měkká		žlutá	976-517-0	měkká
US-LT20B-26	žlutá	976-430-0	měkká	US-LT40B/ 41PB-15 řada	červená	976-516-0	střední
US-LT31PB-05	červená	976-493-0	střední		žlutá	976-517-0	měkká
	růžová	976-471-0	měkká	US-LT40B/ 41PB-21	žlutá	976-517-0	měkká
US-LT30B/ 31PB-11 řada	modrá	976-472-0	tvrdá	US-LT50B/ 51PB-05	černá	976-620-0	tvrdá
	červená	976-493-0	střední		červená	976-614-0	střední
	růžová	976-471-0	měkká		žlutá	976-588-0	měkká
US-LT30B/ 31PB-17 řada	červená	976-493-0	střední	US-LT50B/ 51PB-08	červená	976-614-0	střední
	růžová	976-471-0	měkká		žlutá	976-588-0	měkká
				US-LT50B/ 51PB-17	žlutá	976-588-0	měkká

© MINT 2019

Změny a chyby vyhrazeny. Katalog jako celek, resp. jeho části nebo výňatky z tohoto katalogu, jsou bez výslovného souhlasu vlastníka autorského práva zakázány publikovat, rozšiřovat nebo jiným způsobem uvádět do oběhu.

MINT_UPT_DRS_CZE_2019

Německo

MINT GmbH
Im Mittelfeld 10
76135 Karlsruhe, Germany
Tel.: +49 - 721 - 9213 23 - 0
Fax: +49 - 721 - 9213 23 - 99
E-Mail: mail@mint-gmbh.de
www.mint.eu

Maďarsko

MINT East Europe Kft.
Köér u. 16
1103 Budapest, Hungary
Tel.: +36 - 1 - 431 - 89 36
Fax: +36 - 1 - 431 - 89 37
E-Mail: info@mint.hu
www.mint.hu

Česko

MINT Power Tools, s.r.o.
Kutnohorská 11/57
111 01 Praha 10, Czech Republic
Tel.: +420 - 272 - 703 - 546
Fax: +420 - 272 - 703 - 556
E-Mail: info@mintpowertools.cz
www.mintpowertools.cz



MINT